


POWERFULL "B"


For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	PERKINS
Motormodell	403A-11G1
Zylinder	3
Umdrehung	1500
Hubraum	1.13 l
Ansaugung	Aspirated
Standard Elektroanlage	12 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	5-6
BMEP	0 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	8.4 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	9.2 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	2.9 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	2.6 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	2.0 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	1.5 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	0.0 l/h
Elektronische Regler	On request
Präzisionsklasse	G2
Ölmenge	4.9 l
Kühlerwassermenge	3.3 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	8.3 kW
Abgastemperatur	7.3 kW
Wärme zum Strahlung	2.1 kW
Abgastemperatur	368 °C
Portata Raffreddamento	26.4 m³/min
Verbrennungsluft	0.7 m³/min
Abgasmenge	1.7 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	9.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	7.20 kW
Notstromleistung (LTP)	10.00 kVA
Notstromleistung (LTP)	8.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	700 mm
Länge	1220 mm
Höhe	1170 mm
Gewicht	450 kg

GENERATOR

Beschreibung	MECC ALTE
Generatormodell	ECP3-1L/4
P.R.P. Leistung	11 kVA
L.T.P. Leistung	11.8 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	12STD
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	DSR
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	T0
Standard Tank	70 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO
Abgasschalldämpfer Modell	MS 10
Abgasschalldämpfer Durchmesser	48 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.A. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

